



KERBER

DUBS 20/3 mm



DUBS KEREBER sa trocevnim topom 20 mm predstavlja modernizaciju sredstava vučnih i kupolnih varijanti trocevnih topova 20/3 mm M55A3 i M55A4. Namenjen je prvenstveno za uništavanje i onesposobljavanje zemljaskih ciljeva (pojedinačna oruđa, minobacači, mitraljezi, padobaranski desant posle prizemljenja, terenski i teretni automobili, autocisterne, železničke kompozicije, lako oklopljena točkaška i gusenična vozila, neprijateljska živa sila itd.) i ciljeva na vodi (pokretni i nepokretni plovni objekti) na efikasnim daljinama do 2000 m, kao i za uništavanje ciljeva u vazduhu (sporiji niskoleteći avioni, helikopteri, dronovi, bespilotne letelice, krstareće rakete i sl.) na daljinama do 1500 m.

Ova borbena platforma pogodna je za montažu na borbena vozila (formule 4x4 i više), plovne objekte kao i na stacionarne objekte radi zaštite teritorije.

Sastoji se od borbene stanice (koja se nalazi na vozilu/objektu), komandnog pulta sa SUV i prateće elektroinstalacije.

Borbena stanica se sastoji od nepokretnog donjeg lafeta koji je fiksiran za krovnu ploču i gornjeg lafeta koji nosi elevišuću masu (kolevku sa topovima i senzorski blok). Senzorski blok je spregnut sa topom i sastoji se od dnevne kamere, noćne kamere i laserskog marača daljine.

Komandni pult sa SUV-om je instaliran unutar vozila i sastoji se od upravljačkog pulta sa džojstikom i balističkog računara.



Tehnički podaci :

• Način pokretanja	električni
• Polje dejstva po pravcu	n x 360°
• Polje dejstva po elevaciji	-5° ÷ + 70°
• Tip topa	20 mm HISPANO M55
• Kalibar	20 mm (20x110 mm)
• Broj topova	3
• Način punjenja	doboš (3x)
• Broj metaka po dobošu	60
• Borbeni komplet	3 doboša na topu, 3 u kupoli, rezervni doboši u vozilu
• Početna brzina projektila	850 m/s
• Brzina gađanja	1950-2250 metaka/min
• Mogućnost gađanja	jedinačno i rafalno, iz srednje cevi ili sva tri topa
• Maksimalni domet	5500m
• Dimanzije (V x Š x D)	800 x 1650 x 4500 mm
• Masa borbene stanice, bez municije	1100 kg

