

DEVELOPMENT



LAZANSKI

Borbena vozila pešadije 8x8 sa DUBS 57 mm



Vozilo Lazanski 8x8 je najsofisticiranije i najmodernije teško oklopno vozilo koje je razvilo preduzeće Jugoimport-SDPR. Integracija visokokvalitetnih komponenti svetske klase, posebnih materijala i tehnologije dovela je do razvoja vozila koje može da se takmiči sa vrhunskim svetskim proizvođačima.

Što se tiče klase vozila točkaša 8x8, vozilo Lazanski 8x8 pruža vrhunske mogućnosti s obzirom na maksimalnu bruto težinu do 36 t zajedno sa snažnim turbo motorom od 711 ks. Izuzetno robusno, ali moćno vozilo služi kao snažna višenamenska platforma za do sada najveći spektar operacija.

Sistemi oslanjanja i prenosa (koji su posebno razvijeni za vozilo Lazanski 8x8) u kombinaciji sa sistemom za regulaciju visine (klirens) pružaju optimalne mogućnosti za unapređenje balističke zaštite na 5. i 6. nivo, sa velikom nosivošću za tešku daljinski upravljivu borbenu stanicu (DUBS) ili kupolu (ugradnja borbenih stanica najvećih kalibara). Protivminka zaštita je deklarirana i ispitina u Srbiji za 4. nivo po standardu Stanag, a sedišta su posebno prilagođena za amortizaciju.

TEŽINA I DIMENZIJE

- Bruto težina vozila: 26t do 36t u zavisnosti od konfiguracije
- Dužina: 8 m
- Širina: 3,2 m
- Visina: 2,6 m
- Broj sedišta: do 13

POGONSKA GRUPA I MENJAČ

- Motor: turbo motor CATERPILLAR C13 711 hp
- Menjač: automatski sa 6 brzina Allison 4000SP
- Razvodnik pogona: Katsa, dvostepeni, sa prinudnom blokadom diferencijala i neutralnim prenosom
- Pogonski most: SISU, elektro-pneumatska blokada na svim pod-elementima

ERGONOMIJA I OSMATRANJE

- Video sistem: 6 integrisanih dnevnih/noćnih IC kamera
- Osmatranje: monitori od 10" i 12" za posadu i borbeno odeljenje pešadije integrisani u objedinjeni video sistem
- Okruženje vozača: inercijalni navigacioni sistem (INS), BMS, potpuno digitalni + analogni parametri
- NBH: potpuna zaštita unutrašnje atmosfere
- Klima uređaj: posebno razvijen za vozilo Lazanski
- Interkom: potpuno razvijen za vozilo Lazanski 8x8 – mogućnost povezivanja na VF/VVF radio uređaje



OSLANJANJE I NOSIVOST

- Sistem oslanjanja: jedinstven i specijalno razvijeni sistem za vozilo Lazanski 8x8, gasno hidraulički sistem oslanjanja
- Regulisanje klirensa: elektronski programirani, podesivi sistem za regulaciju visine (klirens)
- Nosivost: na osnovu konfiguracije balistike/DUBS
- Pokretljivost: automatski sistem centralne regulacije pritiska u gumama, štitnici za gume, umeci Run flat, gume Michelin 16.00R20XZL, *tubeless*, vojne klase

BALISTIČKA I PROTIVMINSKA ZAŠTITA

- Protivmiska zaštita: Stanag nivoa 4a i 4b
- Mogućnost preživljavanja za posadu: specijalna sedišta sa zaštitom od eksplozije za sve članove posade
- Balistička zaštita: komplet Jugoimporta Stanag nivoa 4, komplet Jugoimporta Stanag nivoa 5 i 6 – u razvoju

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AUTOMATSKE BORBENE STANICE 57 mm

AU-220M je projektovana za ugradnju na buduća borbeno oklopna vozila i modernizaciju trenutno raspoređenih vozila u cilju povećanja vatrene moći motorizovanih streljačkih i pešadijskih jedinica.

Glavno naoružanje stanice AU-220M se takođe može koristiti za izvršavanje misija protivvazdušne odbrane, čime se proširuje borbeno fleksibilnost oklopnih borbenih vozila.

Dizajnirana je kao daljinski upravljani besposadni artiljerijski modul.

Sistem za upravljanje vatrom

SUV kontroliše operacije otkrivanja i identifikacije ciljeva, zauzimanja uglova i gađanja iz automatskog topa 57 mm i mitraljeza 7.62 mm kada se gađa iz mirovanja, u pokretu i tokom plovitve u bilo kom borbenom okruženju. SUV je opremljen nišanskom spravom, koja obuhvata kombinaciju nišana sa termovizijskim i TV kanalima, laserskog daljinara i stabilizacije vidnog polja u dve nezavisne ose.

Zaštita

Zaštita od zrna kalibra 7,62 mm sa svih strana (~Nivo 3 u skladu sa standardom STANAG 4569).

Zaštita prednjeg luka od zrna kalibra 30 mm (~Nivo 5 u skladu sa standardom STANAG 4569).

Osnovni tehnički podaci

- Naoružanje: Automatski top 57mm
Mitralski 6P7K 7,62 mm
- Brzina gađanja: 80 metaka u minuti
- Domet, km
Vertikalni/horizontalni: do 7,5 / do 14,5
- Uglovi zauzimanja
po elevaciji: -5 do +60
po pravcu: 360
- Municija, kom:
Automatski top: 80
Mitralski: 500
- Vrsta municije: sjedinjena sa razornim, pancirnim i vođenim projektilima
- Težina (sa municijom i opremom u vozilu): 3650 kg
- Prečnik prstena za montažu: 1740 mm

