



Модульная РСЗО ТАМНАВА

Многоствольная модульная самоходная ракетная
пусковая установка серб.сокр. - ЛРСВМ122/262 mm



РСЗО Тамнава 122/262 mm задумана как модульная система. Модульность представлена в возможности использования пусковых контейнеров всех типов ракет калибра 122 mm вооруженными ракетами калибра 262 mm. РСЗО Тамнава 122/262 mm полностью автоматизирована, оснащена GPS и INS и может действовать полностью автономно с возможностью выполнения программированной боевой миссии.

Основной вариант подразумевает использование пусковых контейнеров одноразового употребления. У РСЗО Тамнава 122/262 mm есть возможность принять два запасных пусковых контейнера 122 mm. Зарядание и разрядание пусковой системы осуществляется краном, установленным на платформе. Имеется вариант пусковых стволов и для многократного употребления.



Основные технические характеристики РСЗО Тамнава 122/262 мм :

• Дальность	70 km (262 mm) и 40 km (122 mm)
• Калибр	262 mm, 122 mm
• Пусковое устройство	пусковые модули одноразового употребления
• Количество пусковых модулей	4 пусковых модуля 122 mm или 2 пусковых модуля 122 mm + 2 пусковых модуля 262 mm
• Количество стволов в одном пусковом модуле	6 (262 mm), 24 (122 mm)

Пусковые модули обеспечивают возможность:

- направлять при запуске
- Фиксации ракеты во время транспортировки
- Электрозажигания ракетного двигателя
- Хранения на складе

Диапазон температуры при эксплуатации от -30°C до +50°C

Диапазон действия

- по вертикали 0° - 60°
- по азимуту ±110

Запуск пусковой установки по азимуту и углу возвышения

- автоматически
- полуавтоматически
- вручную

Точность выбора углов по азимуту и углу возвышения ±00-01 (деление 64-00)

Точность позиции РСЗО ± 1 m

Точность ориентации РСЗО на огневой позиции ±00-01

Угловая скорость

- по углу возвышения 1°/s max
- по азимуту 3 °/s max

Машина

Состав и размещение экипажа

Заряжание пусковой установки

КАМАЗ 6560 8 x 8 с бронированной кабиной

три члена экипажа в кабине машины

стандартный подъемный кран для погрузки и разгрузки контейнеров на транспортной машине или самозаряжание запасным комплектом, размещенным на платформе

Стабильность орудия при стрельбе

Ориентация и навигация

Боевая миссия

Устранение влияния наклона местности

осуществляется с помощью 4-х опор для достижения стабильности системы

с помощью INS и GPS

автономная

автоматически, с помощью специального устройства, до наклона 50°

Электронный пусковой блок

- стрельба ведется залпами/очередями с регулируемым временным интервалом: 0,3с до 1,5с, с интервалом между залпами от 0,1с
- одиночные выстрелы
- активация электронного пускового блока из кабины или убежища на расстоянии 25m

Время подготовки орудия к действию 120с

Время покидания огневой позиции 60с

Защита орудия и маскировка брезентовая – по выбору, маскировочная сетка

Вес 38000кг (max)

Габаритные размеры

- длина (max) 10360 mm
- ширина (max) 2850 mm
- высота (max) 3570 mm

Вид транспортировки ж/д, автопоезд, морское судно, самолет

