



БОВ М11, 4Х4



СЕМЬЯ МНОГОЦЕЛЕВЫХ БРОНЕТРАНСПОРТЁРОВ

- Длина ~ 5720 мм
- Ширина ~ 2530 мм
- Высота (до крыши бронированного корпуса) ~ 1970 мм
- Минимальная высота автотранспортного средства над землёй ~ 320 мм
- Боевой вес, стандартный / максимальный ~ 9,3т/10,8т
- Двигатель четырёхтактный дизельный двигатель Cummins с турбокомпрессором, водяным охлаждением и с мощностью ≥ 185 KS, максимальным оборотным моментом 550 Нм
- Передача скорости Механический, синхронизованный, 6 скоростей
- Подвеска пружины; гидравлические амортизаторы, телескопические с двойным действием
- Колёса Внедорожные шины и система центральной регулировки давления в пневматиках
- Макс. Скорость на дороге, со стандартной/ баллистической защитой (вес 9,2т/10,8т) 108/97 км/ч
- Отношение силы и веса, со стандартной/ баллистической защитой (вес 9,2т/10,8т) 20/17 (ЛС/т)
- Макс. Продольный уклон, со стандартной/ баллистической защитой (вес 9,2т/10,8т) >70/>60 (%)
- Макс. Поперечный уклон, со стандартной/ баллистической защитой (вес 9,2т/10,8т) 46/>46 (%)

- Вертикальное препятствие ~0,5m
- Ширина траншей ~0,62m
- Преодоление глубины ~ 1,1m
- Радиус поворота ~ 8m
- Автономия до 600 km
- Баллистическая защита
 - Стандартная – уровень 2 вперёд, уровень 1 со всех сторон автотранспортного средства
 - Максимальная – с дополнительными бронированными модулями, уровень 3 вперёд, уровень 2 со всех сторон автотранспортного средства, в соответствии со STANAG 4569*
- Противоминная защита Уровень 2a и 26*
- Баки для топлива поставлены со внешней стороны автотранспортного средства, бронированы
- Окна из баллистического стекла для водителя и командира, уровень защиты 1, с бронированными открытиями (общая защита уровень 2 и 3) и перископами широкого поля зрения
- Прогрессивный камуфляжный цвет, которым уменьшается оптическая, инфракрасная и тепловая видимость автотранспортного средства.
- Существует, когда максимальный вес автотранспортного средства до 10,8т
- Электроустановка Номинальное напряжение 24В/ДЦ
2 аккумулятора 143 Ах

