



# BOV M11, 4X4

## Familija višenamenskih oklopnih vozila



Vozilo BOV M11 pripada modernoj familiji višenamenskih oklopnih vozila na koja se mogu ugraditi različiti oružni sistemi i oprema, čime se omogućava nihova široka borbena i neborbena primena na modernim bojištima. Familija višenamenskih oklopnih vozila BOV 4x4 namenjena je za moderne združene borbene jedinice i snage za brzo delovanje, sa visokim stepenom integracije na nivou brigade, puka i bataljona, i služi za brze odgovore na izazove modernog digitalnog bojišta kojeg karakteriše širok spektar taktičkih scenarija kod konflikata visokog i niskog intenziteta.

Vozilo ima ugrađen motor CUMMINGS od 190 KS.

- 2 bočnih vrata
- Tri stalna i 5 dodatnih sedišta
- Šest prozora sa balističkom zaštitom i 6 puškarnica
- Mogućnost integracije različitih oružnih sistema i opreme
- Širok spektar borbene i neborbene primene na modernom bojištu
- Namjenjen za moderne združene borbene jedinice i snage za brzo delovanje
- Odgovara izazovima modernog digitalnog bojišta



• Dužina	~ 5720 mm
• Širina	~ 2530 mm
• Visina (do krova oklopног tela)	~ 1970 mm
• Minimalna visina vozila iznad tla	~ 320 mm
• Borбena težina- standardna/maks.	~ 9,3t/10,8t
• Motor	4-taktni dizel motor Cummins sa turbokompresorom, vodenim hlađenjem snage ≥185KS, sa maksimalnim obrtnim momentom od 550 Nm
• Menjač	Mehanički, sinhronizovani, 6 brzina
• Vešanje	gibnjevi; hidraulički amortizeri, teleskopski sa dvostrukim delovanjem
• Točkovi	Terenske gume i sistem za centralnu regulaciju pritiska u pneumaticima
• Maks. brzina na putu, sa standarnom/maks. balističkom zaštitom (težine 9,2t/10,8t)	108/97 km/h
• Specifična snaga, sa standarnom/maks. balističkom zaštitom (težine 9,2t/10,8t)	20 / 17 (KS/t)
• Maks. uzdužni nagib, sa standarnom/maks. balističkom zaštitom (težine 9,2t/10,8t)	>70 / >60 (%)
• Maks. poprečni nagib, sa standarnom/maks. balističkom zaštitom (težine 9,2t/10,8t)	46 / >46 (%)
• Vertikalna prepreka	~ 0,5m
• Širina rova	~0,62m
• Dubina gaza	~ 1,1m
• Radijus zaokreta	~ 8m
• Autonomija	do 600 km
• Balistička zaštita:	
	Standardna – nivo II u prednjem delu, i nivo I sa strane vozila u skladu sastandardom STANAG 4569
	Maksimalna – sa dodatnim oklopnim modulima, nivo III u prednjem delu, i nivo II sa strane vozila u skladu sa standardom STANAG 4569*
• Protivminska zaštita	Nivo IIIa i IIIb*
• Rezervoari za gorivo postavljeni sa spoljne strane vozila, sa oklopnom zaštitom	
• Prozori od balističkog stakla za vozača i komandira, nivo zaštite I, sa oklopljenim sklopivim poklopцима (ukupna zaštita nivo II ili III) i periskopima širokog vidnog polja	
• Napredna kamuflažna boja kojom se smanjuje optička, infracrvena i toplotna uočljivost vozila	
• Postoji u maksimalnoj težini vozila do 10,8 t	
• Električna instalacija	Nominalni napon 24V/DC, 2 akumulatora 143A

### Optoelektronski sistem vozača:

- Termovizijska kamera za noćnu vožnju
- CCD TV kamera za vožnju unazad
- CCD TV kamer za dnevnu vožnju
- LCD monitor
- Računar sa GPS navigacijom
- Klimatizacija
- Kopresor, split sistem
- ABH zaštita
- Uređaj za filterventilaciju za stvaranje natpritiska, sa filterom za prečišćavanje vazduha za ABH zaštitu
- El. agregat integrisan sa pogonskom grupom

